

Ceník velkých trezorů GRAND do stěny 06-2008



Model 5S – ML/T

Význam kót a zkratk

V ...vnější výška (mm)
 v ...vnitřní výška (mm)
 Š ...vnější šířka (mm)
 š ...vnitřní šířka (mm)
 H...vnější hloubka (mm)
 h ...vnitřní hloubka (mm)
 kg ...hmotnost kg
 BT ... bezpečnostní třída
 NBÚ ... stupeň utajení
 Kč ... cena bez DPH 19%
 /T varianta s vnitřním trezorem

Typy zámků

Označení v tabulce

 klíčový zámek	K
 mechanický kódový zám.	M
 elektrický zámek	E
 2 x zámek	KM

Skupina	Charakteristika	Barva RAL	Dodací lhůta
11 S až 14 S	Trezory do zdiva většího formátu, určené pro firmy a privat. Celková výška až 110 cm.	7032 9005	

Technické parametry a ceny

Model	Kč	Zámek	Vnější rozměry /mm/			Vnitřní rozměry /mm/			kg	BT dle EN 1143 – 1	Norma NBÚ
			V	Š	H	v	š	h			
1S-M	7.004,-	K	445	500	385	330	420	310	55	-	-
1S-M/T	8.292,-	K	445	500	385	330	420	310	55	-	-
1S-L	8.240,-	M	445	500	385	330	420	310	55	-	-
1S-L/T	9.528,-	M	445	500	385	330	420	310	55	-	-
1S-ML	9.451,-	K+M	445	500	385	330	420	310	55	-	-
1S-ML/T	10.738,-	K+M	445	500	385	330	420	310	55	-	-
1S-C	14.626,-	E	445	500	385	330	420	310	55	-	-
1S-C/T	15.837,-	E	445	500	385	330	420	310	55	-	-
2S-M	9.554,-	K	595	500	385	480	420	310	75	-	-
2S-M/T	10.841,-	K	595	500	385	480	420	310	75	-	-
2S-L	10.790,-	M	595	500	385	480	420	310	75	-	-
2S-L/T	12.077,-	M	595	500	385	480	420	310	75	-	-
2S-ML	12.000,-	K+M	595	500	385	480	420	310	75	-	-
2S-ML/T	13.287,-	K+M	595	500	385	480	420	310	75	-	-
2S-C	16.995,-	E	595	500	385	480	420	310	75	-	-
2S-C/T	18.206,-	E	595	500	385	480	420	310	75	-	-
3S-M	12.592,-	K	795	500	385	680	420	310	90	-	-
3S-M/T	13.880,-	K	795	500	385	680	420	310	90	-	-
3S-L	13.828,-	M	795	500	385	680	420	310	90	-	-
3S-L/T	15.141,-	M	795	500	385	680	420	310	90	-	-
3S-ML	15.064,-	K+M	795	500	385	680	420	310	90	-	-
3S-ML/T	16.352,-	K+M	795	500	385	680	420	310	90	-	-
3S-C	19.854,-	E	795	500	385	680	420	310	90	-	-
3S-C/T	21.064,-	E	795	500	385	680	420	310	90	-	-
4S-M	15.270,-	K	955	500	385	840	420	310	105	-	-
4S-M/T	16.583,-	K	955	500	385	840	420	310	105	-	-
4S-L	16.532,-	M	955	500	385	840	420	310	105	-	-
4S-L/T	17.819,-	M	955	500	385	840	420	310	105	-	-
4S-ML	17.742,-	K+M	955	500	385	840	420	310	105	-	-
4S-ML/T	19.055,-	K+M	955	500	385	840	420	310	105	-	-
4S-C	22.377,-	E	955	500	385	840	420	310	105	-	-
4S-C/T	23.587,-	E	955	500	385	840	420	310	105	-	-
5S-M	17.974,-	K	1135	500	385	1018	420	310	115	-	-
5S-M/T	19.261,-	K	1135	500	385	1018	420	310	115	-	-
5S-L	19.210,-	M	1135	500	385	1018	420	310	115	-	-
5S-L/T	20.523,-	M	1135	500	385	1018	420	310	115	-	-
5S-ML	20.446,-	K+M	1135	500	385	1018	420	310	115	-	-
5S-ML/T	21.733,-	K+M	1135	500	385	1018	420	310	115	-	-
5S-C	24.901,-	E	1135	500	385	1018	420	310	115	-	-
5S-C/T	26.111,-	E	1135	500	385	1018	420	310	115	-	-